

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2146g2-isu-2-8mm-c-p-295853.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2146G2-ISU (2.8mm) (C)

Cena brutto	663,99 zł
Cena netto	539,83 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0432
Kod producenta	DS-2CD2146G2-ISU(2.8mm)(C)
Kod EAN	6941264083818
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Układ	Kopuła
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Szerokość opakowania	150 mm
Średnica	12,1 cm
Waga wraz z opakowaniem	820 g
Certyfikaty	FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 20
Technologia łączności	Przewodowa
Bluetooth	Nie
Liczba kamer	1
Obsługiwane formaty audio	MP3

Skanywanie progresywne	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,4 A
Suma megapikseli	4 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Obsługa języków	Wielo
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Pobór mocy (max)	5 W
Redukcja hałasu	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264
Maska prywatności	Tak
Liczba soczewek	1
IK code	IK10
Video detektor ruchu	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12 m
Kodeki dźwiękowe	G.711aław,MP2L2,G.711uław,PCM,G.726,AAC
Wykrywanie odległości (szerokie)	60 m
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	123°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Bicie serca	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Regulowanie jakości	Ostrość,Jasność,Kontrast,Nasyce nie
Lustro	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C

Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przycisk WPS	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt obrotu	355°
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kolor produktu	Biały
Ochrona hasłem	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Waga produktu	580 g
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Wysokość opakowania	141 mm
Materiał obudowy	Metal
Wysokość produktu	92,4 mm
Kodeki głosu	G.726,AAC,G.711aław,G.711uław, PCM,MP2L2
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	REACH,CE
Wbudowany HDD	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
Maksymalna przesłona	1,4
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Maksymalne zużycie mocy	5 W
Filtrowanie adresów IP	Tak
Ilość klatek	30 fps
Zakres przesuwania	0 - 355°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba czujników	1
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że

produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kod IK	IK10
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	103°
Obserwowanie odległości (szerokie)	23,8 m
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Przeciwdobaskowy	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen
Liczba języków	33
Highlight Compensation (HLC)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M