Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:30

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2147g2-su2-8mmc-p-295841.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2147G2-SU(2.8mm)(C)(

Cena brutto	**917,99 zł**
Cena netto	**746,33 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0412**
Kod producenta	**DS-2CD2147G2-SU(2.8mm)(C)(**
Kod EAN	**6941264095132**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Liczba soczewek	**1**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Maska prywatności	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wbudowany HDD	**Nie**
Lustro	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+,M-JPEG**
Wysokość opakowania	**141 mm**

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**820 g**
Ilość klatek	**30 fps**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Waga produktu	**580 g**
Cechy zabiezpieczeń	**Wandaloodporna,Odporny na kurz,Wodoodporny**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**61°**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**112°**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Maksymalne zużycie mocy	**5 W**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC,MP2L2,G.711alaw**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2688 x 1520,640 x 360,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA)**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Video detektor ruchu	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Transmisja wideo	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,4 A**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Liczba języków	**33**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Bicie serca	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Liczba kamer	**1**

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba czujników	**1**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23 m**
Bluetooth	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**57 m**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Długość produktu	**100,1 mm**
Określanie odległości (szerokie)	**2 m**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**11 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**12,1 cm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Kanały wejściowe audio	**1**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Stopień ochrony IP	**IP67**
IK code	**IK10**

Kanały wyjścia audio	**1 kan.**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M