

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2147g2h-lisu2-8mm-ef-black-p-344962.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2147G 2H-LISU(2.8mm)/eF/Black

Cena brutto	484,99 zł
Cena netto	394,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGSLY
Kod producenta	46690
Kod EAN	6942160440040
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Obserwuj odległość	24 m
Przeciwdobaskowy	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wykrywanie odległości	61 m
Bicie serca	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Certyfikaty	FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009
Maska prywatności	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Wbudowane światło	Tak
Średnica	12,2 cm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.

Lustro	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Kanały wyjścia alarmu	1
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Przewodowa sieć lan	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Obsługa języków	Wiele
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Kąt widzenia soczewki, przekątna	126.7°
Maksymalna przesłona	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Suma megapikseli	4 MP
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,EAP-TLS,EAP-LEAP,TLS
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.4°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Obsługiwane formaty audio	AAC,MP3,PCM
Wysokość produktu	97,6 mm
Impedancja wyjścia	100 ?
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264
Wysokość opakowania	117 mm
Kodeki dźwiękowe	G.711ulaw,MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet

Waga wraz z opakowaniem	750 g
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Redukcja hałasu	Tak
Waga produktu	525 g
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, KC, CB, Industry Canada (IC), CE, UL, RoHS
Sposób łączności	Przewodowy
Ilość klatek	30 fps
Szerokość opakowania	234 mm
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny
Stała ostrość	Tak
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	120 mm
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Kolor produktu	Czarny
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Dziennik audytów	Tak
Transmisja wideo	Tak
Skanywanie progresywne	Tak
Układ	Kopuła
Długość fal podczerwieni	850 nm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt obrotu	355°
Liczba języków	33
Odległość widzenia nocnego (Night	30 m

Vision)	
Liczba kamer	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Kod IK	IK10
Liczba czujników	1
Maksymalna rozdzielczość	2680 x 1520 px
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zakres dynamiczny	130 dB
Wi-Fi	Nie
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Licznik pikseli	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wideo detekcja ruchu	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Określanie odległości	6 m
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zakres przesuwania	0 - 355°
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Liczba soczewek	1
Regulowanie jakości	Kontrast, Jasność, Nasycenie, Ostrość
Blokowanie portu terminala	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Pobór mocy (max)	7,2 W
Tryb nocny	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Widok na żywo	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Bluetooth	Nie
Rozpoznawanie odległości	12 m
Liczba jednoczesnych kanałów	6 kan.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M