

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2147g2h-lisu2-8mm-ef-black-p-344962.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2147G 2H-LISU(2.8mm)/eF/Black

Cena brutto	854,99 zł
Cena netto	695,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGSLY
Kod producenta	46690
Kod EAN	6942160440040
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	8,5 W
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Kanały wejścia alarmu	1
Lustro	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bicie serca	Tak
Wykrywanie odległości	61 m
Rozpoznawanie odległości	12 m
Stała ostrość	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Określanie odległości	6 m
Impedancja wyjścia	100 ?
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.4°
Kod IK	IK10
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2680 x 1520 px

Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kąt obrotu	355°
Ochrona hasłem	Tak
Kolor produktu	Czarny
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	120 mm
Średnica	12,2 cm
Waga produktu	525 g
Certyfikaty	FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009
Wysokość opakowania	117 mm
Materiał obudowy	Aluminium
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Dziennik audytów	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Licznik pikseli	Tak
Liczba języków	33
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalna przesłona	1
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Stopień ochrony IP	IP65
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Pobór mocy (max)	7,2 W
Redukcja hałasu	Tak

Zakres przesuwania	0 - 355°
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264
Min. Oświetlenie	0 lx
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Liczba czujników	1
Wbudowany HDD	Nie
Kąt widzenia soczewki, przekątna	126.7°
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kanały wyjścia alarmu	1
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Ochrona prywatności	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Maska prywatności	Tak
Przeciwdobłaskowy	Tak
Obserwuj odległość	24 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Liczba soczewek	1
Kodeki dźwiękowe	G.711uław,MP2L2,G.711aław,G.726,G.722.1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Układ	Kopuła
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x

	480 (VGA),2688 x 1520
Szerokość opakowania	234 mm
Waga wraz z opakowaniem	750 g
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość produktu	97,6 mm
Bluetooth	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,EAP-TLS,EAP-LEAP,TLS
Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,KC,CB,Industry Canada (IC),CE,UL,RoHS
Widok na żywo	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast,Jasność,Nasycenie,Ostrość
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Suma megapikseli	4 MP
Skanowanie progresywne	Tak
Obsługa języków	Wiele
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,6 A
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wbudowane światło	Tak
Transmisja wideo	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Cyfrowy znak wodny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Ilość klatek	30 fps
Blokowanie portu terminala	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obsługiwane formaty audio	AAC,MP3,PCM
Zakres dynamiczny	130 dB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba kamer	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M