Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2147g2h-lisu2-8mm-ef-black-p-344962.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2147G 2H-LISU(2.8mm)/eF/Black

Cena brutto	**484,99 zł**
Cena netto	**394,30 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGSLY**
Kod producenta	**46690**
Kod EAN	**6942160440040**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Kolor produktu	**Czarny**
Wbudowane światło	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Maksymalna rozdzielczość	**2680 x 1520 px**
Obsługa języków	**Wielo**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54.4°**
Liczba języków	**33**
Wi-Fi	**Nie**
Maksymalna przesłona	**1**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**104°**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Impedancja wyjścia	**100 ?**
Licznik pikseli	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Suma megapikseli	**4 MP**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,MP2L2,G.711alaw,G.726,G.722.1**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Nasycenie,Ostrość**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane formaty audio	**AAC,MP3,PCM**
Stała ostrość	**Tak**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Redukcja hałasu	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:**

	2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009
Ilość klatek	**30 fps**
Transmisja wideo	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Bicie serca	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Średnica	**12,2 cm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,6 A**
Kod IK	**IK10**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Ochrona hasłem	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Karta sieciowa	**Tak**
Ochrona prywatności	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Liczba kamer	**1**
Określanie odległości	**6 m**

Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8,5 W**
Liczba soczewek	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**126.7°**
Liczba czujników	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,EAP-TLS,EAP-LEAP,TLS**
Zakres dynamiczny	**130 dB**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Wysokość produktu	**97,6 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Wysokość opakowania	**117 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Obserwuj odległość	**24 m**
Blokowanie portu terminala	**Tak**
Wykrywanie odległości	**61 m**
Waga wraz z opakowaniem	**750 g**
Pobór mocy (max)	**7,2 W**
Maska prywatności	**Tak**
Waga produktu	**525 g**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Szerokość opakowania	**234 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,KC,CB,Industry Canada (IC),CE,UL,RoHS**
Głębokość opakowania	**120 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Lustro	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x**

	360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),2688 x 1520

Opis produktu

- Gwarancja: G024M