Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2163g2-i-2-8mm-p-300906.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2163G2-I (2.8mm)

Cena brutto	**607,99 zł**
Cena netto	**494,30 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0355**
Kod producenta	**DS-2CD2163G2-I(2.8mm)**
Kod EAN	**6941264095538**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Obserwuj odległość	**29 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wykrywanie odległości	**73 m**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wysokość produktu	**84,7 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Wysokość opakowania	**108 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Oprogramowanie do zarządzania	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Waga wraz z opakowaniem	**720 g**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Waga produktu	**520 g**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Szerokość opakowania	**134 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Liczba czujników	**1**

Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Głębokość opakowania	**134 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,2688 x 1520**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Kolor produktu	**Biały**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Układ	**Kopuła**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Wi-Fi	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba języków	**33**
Bluetooth	**Nie**
Obsługa języków	**LAT,Duński,Słowacki,Szwedzki,Bułgarski,Turecka,Niemiecki,Angielski,Polski,Grecka,Portugalski,SER,Norweski,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Estoński,Słoweńska,Chińska tradycyjna,Włoski,koreańska,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Li**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**

interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Redukcja hałasu	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Średnica	**11,1 cm**
Suma megapikseli	**6 MP**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Wbudowany HDD	**Nie**
Ilość klatek	**30 fps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128°**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Określanie odległości	**7 m**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba soczewek	**1**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Rozpoznawanie odległości	**15 m**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M