Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2163g2-is2-8mm-p-295924.html



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2163G2-IS(2.8mm)

Cena brutto	**636,99 zł**
Cena netto	**517,88 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0612**
Kod producenta	**DS-2CD2163G2-IS(2.8mm)**
Kod EAN	**6941264095460**
Szerokość opakowania	**134 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Głębokość opakowania	**134 mm**
Liczba kamer	**1**
Liczba czujników	**1**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,640 x 480 (VGA)**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Liczba języków	**33**
Kolor produktu	**Biały**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Układ	**Kopuła**
Licznik pikseli	**Tak**
Kąt obrotu	**355°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Wi-Fi	**Nie**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Lustro,Kontrast,Jasność**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**

Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Widok na żywo	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Typ mocowania	**Sufit**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługa języków	**Norweski,Chińska tradycyjna,Duński,Słowacki,Szwedzki,koreańska,Estoński,Słoweńska,Niemiecki,Angielski,Włoski,Bułgarski,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Litewski,Czeska,Fiński,Węgierska,Rum,Polski,LAT,Grecka,Portugalski,SER,Japońska,Wietnamska,HRV,Turecka,**
Bicie serca	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Suma megapikseli	**6 MP**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kod IK	**IK10**
Ilość klatek	**30 fps**
Średnica	**11,1 cm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
WE/WY alarmu	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law,G.722.1,MP2L2,AAC,PCM,MP3,G.726,G.711 µ-law**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Wandaloodporna,Wodoodporny,Odporny na kurz**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.264+,M-JPEG,H.265+**

Określanie odległości	**7 m**
Przycisk reset	**Tak**
Lustro	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Rozpoznawanie odległości	**15 m**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Obserwuj odległość	**29 m**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Wykrywanie odległości	**73 m**
Karta sieciowa	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Stała ostrość	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wysokość produktu	**84,7 mm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wysokość opakowania	**108 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Waga wraz z opakowaniem	**720 g**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Waga produktu	**520 g**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M