

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2163g2-lis2u-2-8mm-p-360412.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2163G2-LIS2U (2.8mm)

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                  | <b>389,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cena netto                                   | <b>317,07 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numer katalogowy                             | <b>CIPHIKKAM0754</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kod producenta                               | <b>DS-2CD2163G2-LIS2U(2.8mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod EAN                                      | <b>6942160459059</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zgodność operacyjna klientów                 | <b>ONVIF (Profil S / Profil G), ISAPI, SDK, ISUP</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Liczba języków                               | <b>33</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ostrzeżenia                                  | <b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b> |
| Średnica                                     | <b>12,2 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość opakowania                          | <b>141 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kodeki audio                                 | <b>G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Zakres temperatur (przechowywanie)           | <b>-30 - 60 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiał obudowy                             | <b>Aluminium</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zakres wilgotności względnej                 | <b>0 - 95%</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Liczba użytkowników                          | <b>32 użyt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | <b>10,100 Mbit/s</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gniazdo karty pamięci                        | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ochrona hasłem                               | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wbudowany mikrofon                           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wyjście audio                                | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kąt obrotu                                   | <b>355°</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci             | <b>512 GB</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Układ                                        | <b>Kopuła</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Suma megapikseli                             | <b>6 MP</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Głębokość opakowania                         | <b>150 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługa języków                                  | koreańska, Chorwacki, Norweski, Chińska tradycyjna, Włoski, Niemiecki, Angielski, Estoński, Słoweńska, Czeska, Fiński, Węgierska, Rumuński, Bułgarski, Polski, Turecka, Rosyjski, Ukraiński, Tajski, Duński, Słowacki, Szwedzki, Grecka, Portugalski, SER, Holenderski, Francuska, Hiszpań |
| Waga produktu                                    | 600 g                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sposób łączności                                 | Przewodowy                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stopień ochrony IP                               | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie               | 105°                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                    | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Inkrypcja HTTPS                                  | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Długość produktu                                 | 97,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prędkość przepływu danych                        | 32 Kbps - 16 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Min. Oświetlenie                                 | 0,005 lx                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Highlight Compensation (HLC)                     | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szybkość migawki                                 | 1/3 - 1/100000 s                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maska prywatności                                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | WEEE, REACH                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wideo detekcja ruchu                             | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ diody LED                                    | Podczerwień/biały                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozpoznawanie odległości (szerokie)              | 15 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tryb dzienny / nocny                             | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykrywanie odległości (szerokie)                 | 76 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wide Dynamic Range (WDR)                         | 120 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bicie serca                                      | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Długość fal podczerwieni                         | 850 nm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klasa odporności na uderzenia                    | IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna                 | 127°                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga wraz z opakowaniem                          | 840 g                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zasilanie                                        | DC 12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                 | -30 - 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stosunek sygnału do szumu                        | 52 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dopuszczalna wilgotność względna                 | 0 - 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tryb nocny                                       | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Częstotliwość próbkowania                        | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przewodowa sieć lan                              | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Maksymalna rozdzielczość                             | <b>3200 x 1800 px</b>                                             |
| Zakres kąta nachylenia                               | <b>0 - 75°</b>                                                    |
| Standard PoE                                         | <b>IEEE 802.3af</b>                                               |
| Formaty kompresji                                    | <b>H.265,H.264,H.264+,M-JPEG,H.265+</b>                           |
| Obsługa PoE                                          | <b>Tak</b>                                                        |
| Zarządzanie przez stronę www                         | <b>Tak</b>                                                        |
| Kolor produktu                                       | <b>Biały</b>                                                      |
| Maksymalna przesłona                                 | <b>1,6</b>                                                        |
| Szerokość opakowania                                 | <b>150 mm</b>                                                     |
| Typ przetwornika obrazu                              | <b>CMOS</b>                                                       |
| Obsługiwane karty pamięci                            | <b>MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC</b>                              |
| Wielkość czujnika CCD                                | <b>25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")</b>                                   |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie                      | <b>55°</b>                                                        |
| Filtrowanie adresów IP                               | <b>Tak</b>                                                        |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | <b>Tak</b>                                                        |
| Zakres przesuwania                                   | <b>0 - 355°</b>                                                   |
| Lustro                                               | <b>Tak</b>                                                        |
| Liczba kamer                                         | <b>1</b>                                                          |
| Kontrola szybkości transmisji danych                 | <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>            |
| Skanowanie progresywne                               | <b>Tak</b>                                                        |
| Liczba soczewek                                      | <b>1</b>                                                          |
| Wyjście prądu stałego (w amperach)                   | <b>0,65 A</b>                                                     |
| Analiza zachowania                                   | <b>Wykrywanie wtargnięcia,<br/>Wykrywanie przekroczenia linii</b> |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision)            | <b>30 m</b>                                                       |
| Określanie odległości (szerokie)                     | <b>7 m</b>                                                        |
| filtr szumu                                          | <b>Tak</b>                                                        |
| Obserwowanie odległości (szerokie)                   | <b>30 m</b>                                                       |
| Wejście audio                                        | <b>1</b>                                                          |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M