Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2163g2-lis2u-2-8mm-p-360412.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2163G2-LIS2U (2.8mm)

Cena brutto	**389,99 zł**
Cena netto	**317,07 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0754**
Kod producenta	**DS-2CD2163G2-LIS2U(2.8mm)**
Kod EAN	**6942160459059**
Zgodność operacyjna klientów	**ONVIF (Profil S / Profil G), ISAPI, SDK, ISUP**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.264+,M-JPEG,H.265+**
Średnica	**12,2 cm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wyjście audio	**1**
Obsługa języków	**koreańska,Chorwacki,Norweski,Chińska tradycyjna,Włoski,Niemiecki,Angielski,Estoński,Słoweńska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Bułgarski,Polski,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Duński,Słowacki,Szwedzki,Grecka,Portugalski,SER,Holenderski,Francuska,Hiszpań**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**30 m**
Ochrona hasłem	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Suma megapikseli	**6 MP**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**76 m**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**7 m**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Lustro	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105°**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**840 g**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Waga produktu	**600 g**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Wejście audio	**1**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Kolor produktu	**Biały**
filtr szumu	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Kąt obrotu	**355°**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Standard PoE	**IEEE 802.3af**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,65 A**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**WEEE,REACH**

Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Gniazdo karty pamięci	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz /16 kHz /32 kHz / 48 kHz**
Liczba kamer	**1**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Tryb nocny	**Tak**
Długość produktu	**97,6 mm**
Klasa odporności na uderzenia	**IK10**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba języków	**33**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3/AAC-LC**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Bicie serca	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Zasilanie	**DC 12 V**
Stopień ochrony IP	**IP67**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M