Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2166g2-i-2-8mm-c-p-295850.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2166G2-I (2.8mm) (C)

Cena brutto	**657,99 zł**
Cena netto	**534,95 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0428**
Kod producenta	**DS-2CD2166G2-I(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847120702**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Maska prywatności	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Bluetooth	**Nie**
Suma megapikseli	**6 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Lustro	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 623**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Przycisk reset	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Średnica	**12,1 cm**

Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Wandaloodporna,Odporny na kurz,Wodoodporny**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.4°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.1°**
Karta sieciowa	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Liczba języków	**33**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Kontrast,Nasycenie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**

Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Bicie serca	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Waga wraz z opakowaniem	**800 g**
Liczba czujników	**1**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128.6°**
Waga produktu	**550 g**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**31,2 m**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**78,6 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 360,3200 x 1800,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**
Długość produktu	**92,2 mm**
Określanie odległości (szerokie)	**7,9 m**
Kolor produktu	**Biały**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15,7 m**
Układ	**Kopuła**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Kąt obrotu	**355°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**

IK code	**IK10**
Wi-Fi	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M