

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2183g2-i-2-8mm-p-327709.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2183G2-I (2.8mm)

Cena brutto	754,99 zł
Cena netto	613,81 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0692
Kod producenta	DS-2CD2183G2-I(
Kod EAN	6941264095491
Przeciwdobaskowy	Tak
Liczba języków	33
Lustro	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Aktywny alarm włamania	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kod IK	IK10
Określanie odległości (szerokie)	9 m
Obserwowanie odległości (szerokie)	35 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Głębokość opakowania	134 mm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Waga produktu	520 g
Wysokość opakowania	108 mm
Certyfikaty	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + A
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Materiał obudowy	Plastik, Aluminium
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1

Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Wi-Fi	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	355°
Przycisk reset	Tak
Kolor produktu	Biały
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Skanowanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługa języków	Wielo
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	6 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	107°
Przeglądarka internetowa	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba czujników	1
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność
Długość fal podczerwieni	850 nm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Maska prywatności	Tak

Liczba soczewek	1
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17 m
Wykrywanie odległości (szerokie)	88 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128°
Bicie serca	Tak
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264
Szerokość opakowania	134 mm
Wbudowany HDD	Nie
Waga wraz z opakowaniem	720 g
Średnica	11,1 cm
Wysokość produktu	84,7 mm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Układ	Kopuła
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,640 x 360,2688 x 1520
Liczba kamer	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Maksymalna przesłona	1,6
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Transmisja wideo	Tak

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres przesuwania	0 - 355°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M