Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2183g2-is-2-8mm-p-295809.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2183G2-IS (2.8mm)

Cena brutto	**856,99 zł**
Cena netto	**696,74 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0359**
Kod producenta	**DS-2CD2183G2-IS(2.8mm)(**
Kod EAN	**6941264095224**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Lustro	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Materiał obudowy	**Plastik,Aluminium**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711alaw,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 +**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Ochrona hasłem	**Tak**

Średnica	**11,1 cm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Ilość klatek	**30 fps**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Karta sieciowa	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Video detektor ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasycenie**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Wysokość produktu	**84,7 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Technologia łączności	**Przewodowa**

Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128°**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wysokość opakowania	**108 mm**
Liczba kamer	**1**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35 m**
Liczba języków	**33**
Waga wraz z opakowaniem	**720 g**
Liczba czujników	**1**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**88 m**
Waga produktu	**520 g**
Określanie odległości (szerokie)	**9 m**
Szerokość opakowania	**134 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17 m**
Głębokość opakowania	**134 mm**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kod IK	**IK10**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,640 x 360,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,2688 x 1520**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Kolor produktu	**Czarny**
Pobór mocy (max)	**6 W**
WE/WY alarmu	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Kąt obrotu	**355°**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
IK code	**IK10**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Liczba soczewek	**1**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**

Stopień ochrony IP	**IP67**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Maska prywatności	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Obsługa języków	**Wielo**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M