

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2183g2-lis2u-2-8mm-p-332425.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2183G2-LIS2U (2.8mm)

Cena brutto	860,99 zł
Cena netto	699,99 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDCY8
Kod producenta	50181
Kod EAN	6942160459035
Pobór mocy (max)	7,8 W
Wideo detekcja ruchu	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wbudowany mikrofon	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Określanie odległości	8 m
Liczba języków	33
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Liczba soczewek	1
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wi-Fi	Nie
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Licznik pikseli	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Aktywny alarm włamania	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości	16 m
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obserwuj odległość	33 m
Widok na żywo	Tak

Liczba użytkowników	32 użyt.
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Tryb nocny	Tak
Obsługa języków	Wielo
Wykrywanie odległości	84 m
Bicie serca	Tak
Bluetooth	Nie
Maksymalna przęsłona	1,6
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Materiał obudowy	Aluminium
Suma megapikseli	8 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wbudowany HDD	Nie
Lustro	Tak
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 201
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Nagrywanie wideo	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Średnica	12,2 cm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	59°

Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość klatek	30 fps
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Sposób łączności	Przewodowy
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Ochrona hasłem	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,65 A
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Skanowanie progresywne	Tak
Transmisja wideo	Tak
Wysokość produktu	97,6 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	840 g
Liczba kamer	1
Kanały wejścia alarmu	1
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Waga produktu	600 g
Liczba czujników	1
Kanały wyjścia alarmu	1
Szerokość opakowania	150 mm
Zakres dynamiczny	120 dB

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9,5 W
Głębokość opakowania	150 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Kąt widzenia soczewki, przekątna	127°
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,2688 x 1520,640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kod IK	IK10
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz,Wandaloodporna
Kolor produktu	Biały
Przeglądarka internetowa	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Zakres przesuwania	0 - 355°
WE/WY alarmu	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Układ	Kopuła
Blokowanie portu terminala	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie przekroczenia linii
Dziennik audytów	Tak
Kąt obrotu	355°

Opis produktu

- Gwarancja: F036M