

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2186g2-ims-2-8mm-p-361661.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2186G2-IMS 2.8mm

Cena brutto	780,99 zł
Cena netto	634,95 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0758
Kod producenta	DS-2CD2186G2-IMS 2.8mm
Kod EAN	6942160472256
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Prędkość przepływu danych	32kbps - 16Mbps
Zakres dynamiczny	120 dB
Lustro	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Typ diody LED	Podczerwień
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Cyfrowy znak wodny	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Wejście audio	1
Typ mocowania	Sufit
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Licznik pikseli	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Obserwuj odległość	38 m
Liczba obszarów maskowania prywatności	4

Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Określanie odległości	9 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	133°
Kanały wejścia alarmu	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wi-Fi	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Kąt obrotu	355°
Przycisk reset	Tak
Kolor produktu	Biały
Redukcja hałasu	Tak
Głębokość opakowania	150 mm
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264
Waga produktu	440 g
Wysokość opakowania	141 mm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 40 °C
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 50 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Ilość portów HDMI	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.1x
Inkrypcja HTTPS	Tak
Pobór mocy (max)	10 W
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Region exiting detection,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie twarzy,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie przekroczenia linii
Liczba kamer	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Wykrywanie odległości	97 m
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB

Tryb dzienny / nocny	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M12
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa języków	Wielo
Sposób łączności	Przewodowy
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108°
Bicie serca	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Dziennik audytów	Tak
Rejestr błysków	Tak
Rozpoznawanie odległości	19 m
Certyfikaty zgodności	RoHS,UKCA,CE,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,KC,WE EE,RCM,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Liczba soczewek	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Układ	Kopuła
Wyjście audio	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Szerokość opakowania	150 mm
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,PCM,MP2L2,AAC-LC,G.711,MP3,G.726
Waga wraz z opakowaniem	720 g
Średnica	11,9 cm
Wysokość produktu	90 mm
Materiał obudowy	Metal



Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP,TLS
Tryb nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz

Opis produktu

- Gwarancja: F024M