Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2187g2h-lisu2-8mmef-8-mp-p-356056.html



KAMERA IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF) 8 MP

Cena brutto	**911,99 zł**
Cena netto	**741,46 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0735**
Kod producenta	**DS-2CD2187G2H-LISU(2.8MM)(EF)**
Kod EAN	**6942160430355**
Układ	**Kopuła**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Kąt obrotu	**355°**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Standard PoE	**IEEE 802.3af**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,67 A**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**REACH,WEEE**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Liczba kamer	**1**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**

Liczba języków	**33**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Tryb nocny	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 355°**
Materiał obudowy	**Stop aluminium**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128°**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**35 m**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**89 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**30 fps**
Zasilanie	**DC 12 V**
Określanie odległości (szerokie)	**8 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Średnica	**12,2 cm**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**17 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Kod IK	**IK10**
Obsługa języków	**Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Estoński,Słoweńska,Grecka,Portugalski,SER,Duński,Słowacki,Szwedzki,Chorwacki,Tajska,Polski,Bułgarski,koreańska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Norweski,Chińska tradycyjna,Niemiecki,Angielski,Włoski,Holenderski,Francuska,Hiszpań**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Maksymalna przesłona	**1**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**

Karta sieciowa	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Lustro	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Głębokość produktu	**97,6 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**54.7°**
Wysokość opakowania	**117 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.1°**
Waga wraz z opakowaniem	**750 g**
Dźwięk mono	**Tak**
Waga produktu	**525 g**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Szerokość opakowania	**234 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Głębokość opakowania	**120 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**130 dB**
Kolor produktu	**Biały**
filtr szumu	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M