

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2187g2h-lisu2-8mmef-8-mp-p-356056.html>



KAMERA IP Hikvision DS-2CD2187G2H-LISU(2.8mm)(eF) 8 MP

Cena brutto	911,99 zł
Cena netto	741,46 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0735
Kod producenta	DS-2CD2187G2H-LISU(2.8MM)(EF)
Kod EAN	6942160430355
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Inkrypcja HTTPS	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba soczewek	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	REACH,WEEE
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Typ diody LED	Podczerwień
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17 m
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wykrywanie odległości (szerokie)	89 m
Wide Dynamic Range (WDR)	130 dB
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128°
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105.1°
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3/AAC-LC
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Materiał obudowy	Stop aluminium

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba użytkowników	32 użyt.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ochrona hasłem	Tak
Standard PoE	IEEE 802.3af
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264
Obsługa PoE	Tak
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Kolor produktu	Biały
Suma megapikseli	8 MP
Szerokość opakowania	234 mm
Obsługa języków	Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Estoński,Słoweńska,Grecka,Portugalski,SER,Duński,Słowacki,Szwedzki,Chorwacki,Tajska,Polski,Bułgarski,koreańska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Norweski,Chińska tradycyjna,Niemiecki,Angielski,Włoski,Holenderski,Francuska,Hiszpań
Waga wraz z opakowaniem	750 g
Średnica	12,2 cm
Głębokość produktu	97,6 mm
Długość fal podczerwieni	850 nm
Bicie serca	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54.7°
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres przesuwania	0 - 355°
Lustro	Tak
Liczba kamer	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Skanowanie progresywne	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,67 A
Kod IK	IK10
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Określanie odległości (szerokie)	8 m

filtr szumu	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	35 m
Sposób łączności	Przewodowy
Dźwięk mono	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb nocny	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Częstotliwość próbkowania	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kąt obrotu	355°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Układ	Kopuła
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Głębokość opakowania	120 mm
Maksymalna przesłona	1
Waga produktu	525 g
Wysokość opakowania	117 mm
Zasilanie	DC 12 V
Liczba języków	33
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Opis produktu

- Gwarancja: F036M