Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2327g2-l2-8mm-p-295739.html



Kamera IP Hikvision DS-2CD2327G2-L(2.8mm)

Cena brutto	**456,99 zł**
Cena netto	**371,54 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0255**
Kod producenta	**DS-2CD2327G2-L(2.8mm)**
Kod EAN	**6941264057604**
Wysokość produktu	**125,2 mm**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Bicie serca	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**995 g**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Waga produktu	**700 g**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),320 x 240,1920 x 1080 (HD 1080)**
Liczba soczewek	**1**

Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Układ	**Kopuła**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Kąt obrotu	**360°**
Maska prywatności	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kąt widzenia (pionowy)	**56°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kąt widzenia (poziomy)	**107°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Lustro	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Wi-Fi	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Maksymalna przesłona	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kąt widzenia, przekątna	**127°**
Suma megapikseli	**2 MP**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265,M-JPEG,H.265+,H.264+,H.264**
Tryb nocny	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264,M-JPEG**
Bluetooth	**Nie**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Maks. Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Redukcja hałasu	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**120 dB**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość klatek	**30 fps**
Certyfikaty	**Class B FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1);**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporna**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDXC,MicroSDHC**
Średnica	**13,8 cm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**1080p,360p,720p,480p,240p**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba języków	**33**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M