

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2343g2-i2-8mm-p-295794.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-I(2.8mm)

Cena brutto	504,99 zł
Cena netto	410,56 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0335
Kod producenta	DS-2CD2343G2-I(2.8mm)
Kod EAN	6941264073697
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	6 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	103°
Przeglądarka internetowa	Tak
Ilość klatek	30 fps
Liczba czujników	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Wbudowany HDD	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Video detektor ruchu	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	26 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7 W
Inkrypcja HTTPS	Tak
Przeciwdoblaskowy	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Liczba języków	33
Funkcje systemu Intelligent Video	Zaginiony obiekt

Surveillance (IVS)	
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maska prywatności	Tak
Liczba soczewek	1
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Głębokość opakowania	150 mm
Przycisk reset	Tak
Waga produktu	600 g
Średnica	12,7 cm
Wysokość opakowania	141 mm
Certyfikaty	FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 +
Wysokość produktu	95,9 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przewodowa sieć lan	Tak
Wi-Fi	Nie
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85258900
Kąt obrotu	355°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Liczba kamer	1
Formaty kompresji	M-JPEG, H.265+, H.264+, H.265, H.264
Skanowanie progresywne	Tak

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Suma megapikseli	4 MP
Kontrola panewki kamery	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wykrywanie odległości (szerokie)	67 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Bicie serca	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasyce nie
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Długość fal podczerwieni	850 nm
Lustro	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wideo detekcja ruchu	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 2688 x 1520
Maksymalne zużycie mocy	6 W
Szerokość opakowania	150 mm
Waga wraz z opakowaniem	816 g
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Technologia łączności	Przewodowa
Materiał obudowy	Aluminium
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Długość kabla	1 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1



Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2680 x 1520 px
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Układ	Kopuła
Ochrona hasłem	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M