Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2343g2-iu-2-8mm-p-295772.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-IU (2.8mm)

Cena brutto	**609,99 zł**
Cena netto	**495,93 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0303**
Kod producenta	**DS-2CD2343G2-IU(2.8mm)(**
Kod EAN	**6941264073758**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Ochrona hasłem	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Obsługa języków	**Wielo**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**12,7 cm**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Karta sieciowa	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103°**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,MP2L2,G.711ulaw, G.711alaw**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265,M-JPEG,H.265+,H.264+**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Obsługiwane formaty audio	**AAC,PCM,MP3**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kodeki glosu	**G.726,G.722.1,G.711ulaw,MP2L2, G.711alaw**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Video detektor ruchu	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,M-JPEG,H.264+**
Wysokość produktu	**95,9 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Waga wraz z opakowaniem	**816 g**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Waga produktu	**600 g**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**

Obsługiwane tryby wideo	**720p,1080p,360p,480p,1520p**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 360,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),2688 x 1520**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**REACH,RoHS**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba języków	**33**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Kąt obrotu	**360°**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Bicie serca	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**122°**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Liczba soczewek	**1**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maska prywatności	**Tak**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.2x,IEEE 802.3af**
Tryb nocny	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Bluetooth	**Nie**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Lustro	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M