

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2343g2-iu-2-8mm-p-295807.html>



## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2343G2-IU (2.8mm)

Cena brutto	<b>520,99 zł</b>
Cena netto	<b>423,57 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPHIKKAM0357</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD2343G2-IU(2.8mm)</b>
Kod EAN	<b>6941264073611</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS, REACH</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Skanywanie progresywne	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Wysokość produktu	<b>95,9 mm</b>
Liczba języków	<b>33</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Technologia łączności	<b>Przewodowa</b>
Regulowanie jakości	<b>Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>141 mm</b>
Przeciwdoblaskowy	<b>Tak</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>816 g</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Waga produktu	<b>600 g</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>7 W</b>
Pobór mocy (max)	<b>6 W</b>
Szerokość opakowania	<b>150 mm</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>122°</b>

Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>150 mm</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>2688 x 1520,1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af,IEEE 802.1x</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 Kbps - 8 Mbps</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2688 x 1520 px</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>55°</b>
Formaty kompresji	<b>H.264+,M-JPEG,H.265,H.264,H.265+</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>103°</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>

Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Wykrywanie twarzy</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>48 kHz</b>
Kodeki dźwiękowe	<b>G.726,G.722.1,G.711aław,MP2L2,G.711uław</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Obsługiwane formaty audio	<b>MP3,AAC,PCM</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Maksymalne zużycie mocy	<b>6 W</b>
Kodeki głosu	<b>G.711uław,MP2L2,G.711aław,G.726,G.722.1</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Video detektor ruchu	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Materiał obudowy	<b>Aluminium</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 +</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Model	<b>Kamera bezpieczeństwa IP</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Obsługiwane typy kart pamięci	<b>MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC</b>
Średnica	<b>12,7 cm</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85258900</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>

---

Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,5 A</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M