

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2343g2-li-2-8mm-acusense-p-380823.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2343G2-LI (2.8mm) AcuSense

Cena brutto	603,99 zł
Cena netto	491,05 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFGWD
Kod producenta	DS-2CD2343G2-LI(2.8mm)
Kod EAN	6942160462509
Inkrypcja HTTPS	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57°
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Rejestr błysków	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	104°
Reset oprogramowania	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Licznik pikseli	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Dziennik audytów	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%

Typ diody LED	Podczerwień
Regulowanie jakości	Nasylenie, Kontrast, Jasność, Ostrość, Lustró
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,58 A
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Widok na żywo	Tak
Liczba języków	33
Wysokość produktu	96,3 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Bicie serca	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
Liczba kamer	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	755 g
Liczba czujników	1
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Waga produktu	515 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Ochrona prywatności	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	9 W
Głębokość opakowania	150 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Kąt widzenia soczewki, przekątna	122°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 2688 x 1520
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii

Kolor produktu	Biały
Zakres przesuwania	0 - 360°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Układ	Kopuła
Pobór mocy (max)	7 W
Kąt obrotu	360°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Określanie odległości	6 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba soczewek	1
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.2x
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wi-Fi	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Aktywny alarm włamania	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości	12 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obserwuj odległość	25 m
Liczba użytkowników	32 użyt.
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wykrywanie odległości	63 m
Tryb nocny	Tak
Obsługa języków	Wielo
Maska prywatności	Tak
Bluetooth	Nie
Maksymalna przesłona	1,6
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Suma megapikseli	4 MP
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Materiał obudowy	Metal
Wbudowany HDD	Nie
Lustro	Tak
Ilość klatek	30 fps

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Przycisk reset	Tak
Średnica	12,7 cm
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Certyfikaty zgodności	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),REACH,Industry Canada (IC),KC,CB,RoHS,WEEE,RCM,BIS,C E
Obsługiwane tryby wideo	720p,360p,480p,1520p,1080p
Formaty kompresji	M-JPEG,H.265,H.264,H.264+,H.265+
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Ochrona hasłem	Tak
Stała ostrość	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet

Opis produktu

- Gwarancja: F024M