Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:35

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2345g0p-i-1-68mm-p-295868.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2345G0P-I (1.68mm)

Cena brutto	**727,99 zł**
Cena netto	**591,86 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0467**
Kod producenta	**DS-2CD2345G0P-I(1.68mm)**
Kod EAN	**6941264021476**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**320 x 240,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,640 x 360,640 x 480 (VGA),2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080)**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kolor produktu	**Biały**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af**
Liczba języków	**32**
Układ	**Kopuła**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość**
Kąt obrotu	**360°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Bicie serca	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,8 W**
Wi-Fi	**Nie**
Obsługa języków	**Turecka,Rosyjski,Tajska,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Norweski,Chińska tradycyjna,Estoński,Słoweńska,koreańska,Włoski,LAT,Grecka,Portugalski,SER,Polski,Niemiecki,Angielski,Bułgarski,Duński,Słowacki,Szwedzki,Francuska,Hiszpański,Litewski,Japońska**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**180°**
Maksymalna przesłona	**2**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia,**

	Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie bagażu bez nadzoru
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Suma megapikseli	**4 MP**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wbudowany HDD	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Lustro	**Tak**
Certyfikaty	**47 CFR 15, B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: 6, 2016; KN 32: 2015, KN 35: 2015 UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**12,7 cm**
Ilość klatek	**30 fps**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Przycisk reset	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**1,68 mm**

Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**5,8 W**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**101°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**180°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**10 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 40 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-MD5,LEAP,EAP-TLS**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 40 °C**
Wysokość produktu	**104,1 mm**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Liczba kamer	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**700 g**
Liczba czujników	**1**
Waga produktu	**520 g**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Głębokość opakowania	**150 mm**

Pobór mocy (max)	**5,8 W**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M