Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2-i-2-8mm-c-p-312800.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2-I (2.8mm) (C)

Cena brutto	**624,99 zł**
Cena netto	**508,12 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0339**
Kod producenta	**DS-2CD2346G2-I(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6941264083788**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103°**
Waga wraz z opakowaniem	**1,03 kg**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Waga produktu	**730 g**
Obsługa języków	**Wielo**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Suma megapikseli	**4 MP**
Video detektor ruchu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Wbudowany HDD	**Nie**
Transmisja wideo	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Liczba języków	**33**
Kąt obrotu	**360°**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Ostrość,Kontrast,Jasność**

Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Redukcja hałasu	**Tak**
Bicie serca	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Ilość klatek	**30 fps**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,8 W**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**123°**
Tryb nocny	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23,8 m**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**60 m**
Bluetooth	**Nie**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,48 A**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12 m**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013);**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**

Maksymalne zużycie mocy	**5,8 W**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**13,8 cm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Liczba soczewek	**1**
Ochrona hasłem	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Liczba kamer	**1**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Liczba czujników	**1**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Długość produktu	**126,3 mm**
Lustro	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Pobór mocy (max)	**5,8 W**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Wysokość opakowania	**150 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M