Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2-isu-sl-2-8mm-c-p-295884.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2-ISU/SL (2.8mm) (C)

Cena brutto	**661,99 zł**
Cena netto	**538,20 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0501**
Kod producenta	**DS-2CD2346G2-ISU/SL(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6941264083610**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Suma megapikseli	**4 MP**
Maska prywatności	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Lustro	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Materiał obudowy	**Metal**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Maksymalne zużycie mocy	**7,8 W**
Kodeki glosu	**G.726,G.722.1,AAC,MP2L2,G.711 ulaw,PCM,G.711alaw**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**13,8 cm**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,H.264+,M-JPEG**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103°**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,65 A**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Liczba języków	**33**
Wysokość produktu	**124,5 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Jasność,Nasycenie**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Liczba kamer	**1**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**

Wysokość opakowania	**150 mm**
Bicie serca	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,12 kg**
Liczba czujników	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**8,8 W**
Waga produktu	**825 g**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**123°**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Pobór mocy (max)	**7,8 W**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23,8 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**320 x 240,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 360**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**60 m**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Układ	**Wieżyczka**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12 m**
Kąt obrotu	**360°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
WE/WY alarmu	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Wi-Fi	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Maksymalna przesłona	**1,4**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M