

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2-iu-2-8mm-c-p-297245.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2-IU (2.8mm) (C)

Cena brutto	691,99 zł
Cena netto	562,59 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0427
Kod producenta	DS-2CD2346G2-IU(2.8mm)(C)(
Kod EAN	6941264095163
Obsługa języków	Wielo
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265,H.264,H.265+
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Maksymalna przesłona	1,4
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	103°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba użytkowników	32 użyt.
Kodeki dźwiękowe	MP2L2,G.711aław,G.726,G.722.1,AAC,G.711uław,PCM
Redukcja hałasu	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Ilość klatek	30 fps
Wbudowany HDD	Nie
Bluetooth	Nie
Sposób łączności	Przewodowy
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Przycisk reset	Tak
Certyfikaty	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:

	2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013);
Video detektor ruchu	Tak
Maksymalne zużycie mocy	5,8 W
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Transmisja wideo	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	13,8 cm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kontrola panewki kamery	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba języków	33
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,48 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Jasność, Nasyce nie
Skanowanie progresywne	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Przeciwdoblaskowy	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Bicie serca	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Rodzaj powiadomienia	Mail
Liczba kamer	1
Technologia łączności	Przewodowa

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,8 W
Liczba czujników	1
Wysokość opakowania	150 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	123°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,03 kg
Obserwowanie odległości (szerokie)	23,8 m
Przeglądarka internetowa	Tak
Waga produktu	730 g
Wykrywanie odległości (szerokie)	60 m
Zakres przesuwania	0 - 360°
Szerokość opakowania	170 mm
Określanie odległości (szerokie)	6 m
Długość produktu	126,3 mm
Głębokość opakowania	170 mm
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	12 m
Pobór mocy (max)	5,8 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080)
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Układ	Wieżyczka
Liczba soczewek	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Kąt obrotu	360°
Lustro	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Wbudowany mikrofon	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Zmiana scen,Wykrywanie twarzy
Stopień ochrony IP	IP67
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px

Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Aktywny alarm włamania	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wi-Fi	Nie
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Maska prywatności	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kodeki głosu	G.711uław,PCM,MP2L2,G.711ała w,G.726,G.722.1,AAC
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Opis produktu

- Gwarancja: F036M