Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2-iu2-8mmc-p-295786.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2-IU(2.8mm)(C)

Cena brutto	**671,99 zł**
Cena netto	**546,33 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0325**
Kod producenta	**DS-2CD2346G2-IU(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6941264083597**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Lustro	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Wi-Fi	**Nie**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Przycisk reset	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Maksymalne zużycie mocy	**5,8 W**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**55°**

Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,48 A**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**103°**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.711alaw,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013);**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Liczba kamer	**1**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Średnica	**13,8 cm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Długość produktu	**126,3 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Pobór mocy (max)	**5,8 W**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Bicie serca	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**

Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,8 W**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**123°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23,8 m**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**60 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Określanie odległości (szerokie)	**6 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**12 m**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Waga wraz z opakowaniem	**1,03 kg**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Obsługa języków	**Wielo**
Waga produktu	**730 g**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Liczba języków	**33**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Liczba soczewek	**1**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność**
Suma megapikseli	**4 MP**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**

Wbudowany HDD	**Nie**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kolor produktu	**Biały**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Kodeki glosu	**G.726,G.722.1,AAC,MP2L2,G.711a law,G.711ulaw,PCM**
Układ	**Wieżyczka**
Maska prywatności	**Tak**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Kąt obrotu	**360°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M