

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2p-isu-sl2-8mm-p-360413.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)

Cena brutto	728,99 zł
Cena netto	592,67 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0755
Kod producenta	DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847178949
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Materiał obudowy	Metal
Obsługa języków	Wielo
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalna przesłona	1,6
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Certyfikaty	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014
Suma megapikseli	4 MP
Lustro	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Kąt pola widzenia (FOV)	180°
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
Zakres kąta nachylenia	-75 - 75°
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	14 cm

Formaty kompresji	H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Redukcja hałasu	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Transmisja wideo	Tak
Ilość klatek	25 fps
Kąt widzenia obiektywu w pionie	81°
Przewodowa sieć lan	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, microSDHC
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Sposób łączności	Przewodowy
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ diody LED	Podczerwień
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Cyfrowy znak wodny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Rejestr błysków	Tak

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Liczba języków	33
Wysokość produktu	145,6 mm
Liczba kamer	1
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wysokość opakowania	230 mm
Liczba czujników	2
Waga wraz z opakowaniem	1,7 kg
Min. Oświetlenie	0 lx
Licznik pikseli	Tak
Szerokość opakowania	230 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Regulowanie jakości	Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość
Głębokość opakowania	230 mm
Przeglądarka internetowa	Tak
Bicie serca	Tak
Kolor produktu	Biały
Zakres przesuwania	-30 - 30°
Rodzaj powiadomienia	Mail
Układ	Wieżyczka
Długość produktu	940 mm
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Wbudowany mikrofon	Tak
Pobór mocy (max)	10,5 W
Obserwowanie odległości (szerokie)	15 m
Maksymalna rozdzielczość	3040 x 1368 px
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wykrywanie odległości (szerokie)	37 m
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Określanie odległości (szerokie)	3,5 m
Rodzaj zasilania	DC

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	7 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Stopień ochrony IP	IP67
WE/WY alarmu	Tak
Czujnik ruchu	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Liczba użytkowników	32 użyt.
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Liczba soczewek	1
Tryb nocny	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M