Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2346g2p-isu-sl2-8mm-p-360413.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)

Cena brutto	**728,99 zł**
Cena netto	**592,67 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0755**
Kod producenta	**DS-2CD2346G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847178949**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Regulowanie jakości	**Jasność,Kontrast,Nasycenie,Ostrość**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Bicie serca	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Liczba kamer	**1**
Wysokość produktu	**145,6 mm**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**15 m**
Liczba czujników	**2**
Wysokość opakowania	**230 mm**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**37 m**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Waga wraz z opakowaniem	**1,7 kg**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Szerokość opakowania	**230 mm**
Określanie odległości (szerokie)	**3,5 m**
Głębokość opakowania	**230 mm**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**7 m**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**

Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Zakres przesuwania	**-30 - 30°**
Układ	**Wieżyczka**
WE/WY alarmu	**Tak**
Długość produktu	**940 mm**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Maksymalna rozdzielczość	**3040 x 1368 px**
Liczba soczewek	**1**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")**
Czujnik ruchu	**Tak**
Lustro	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Tryb nocny	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Materiał obudowy	**Metal**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Obsługa języków	**Wielo**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**

Inkrypcja HTTS	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Certyfikaty	**FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**81°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kąt pola widzenia (FOV)	**180°**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres kąta nachylenia	**-75 - 75°**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3/AAC-LC**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ochrona hasłem	**Tak**
Średnica	**14 cm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Rejestr błysków	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość klatek	**25 fps**

Karta sieciowa	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba języków	**33**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Licznik pikseli	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M