Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2-l-4mm-c-p-295835.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2-L (4mm) (C)

Cena brutto	**851,99 zł**
Cena netto	**692,67 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0398**
Kod producenta	**DS-2CD2347G2-L(4mm)(C)**
Kod EAN	**6941264083535**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**72 m**
Pobór mocy (max)	**6,6 W**
Maksymalne zużycie mocy	**6,6 W**
Określanie odległości (szerokie)	**7 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**13,8 cm**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**14 m**
Ochrona hasłem	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Liczba soczewek	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85258900**
Maska prywatności	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Karta sieciowa	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Lustro	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Wbudowany HDD	**Nie**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Formaty kompresji	**H.265+,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
Wysokość produktu	**125,2 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**49°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ilość klatek	**30 fps**
Waga wraz z opakowaniem	**1,14 kg**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**94°**
Przycisk reset	**Tak**
Waga produktu	**820 g**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Szerokość opakowania	**170 mm**

Video detektor ruchu	**Tak**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,320 x 240**
Transmisja wideo	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Liczba języków	**33**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Ostrość,Jasność,Nasycenie**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,55 A**
Wi-Fi	**Nie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Bicie serca	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,6 W**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**3,5 m**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**113°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**28 m**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M