Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2-lu-2-8mm-c-p-296819.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2-LU (2.8mm) (C)

Cena brutto	**874,99 zł**
Cena netto	**711,37 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0476**
Kod producenta	**DS-2CD2347G2-LU(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6941264083559**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Maska prywatności	**Tak**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),640 x 360,2688 x 1520**
Obsługa języków	**Wielo**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Maksymalna przesłona	**1**
Lustro	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Suma megapikseli	**4 MP**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Kąt obrotu	**360°**
Wbudowany HDD	**Nie**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**61°**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264+,H.265,H.265+,H.264**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Kodeki glosu	**MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**112°**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Kodeki dźwiękowe	**G.726,G.722.1,MP2L2,G.711ulaw, PCM,G.711alaw,AAC**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Tryb nocny	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Ilość klatek	**30 fps**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Video detektor ruchu	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Przycisk reset	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC**
Maksymalne zużycie mocy	**6,6 W**
Transmisja wideo	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Średnica	**13,8 cm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**64 - 192 Kbit/s**
Obsługiwane tryby wideo	**360p,720p,1080p,480p,1520p**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85258900**

Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,55 A**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Bicie serca	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Liczba czujników	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,6 W**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba języków	**33**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23 m**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**58 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Rodzaj ochrony hasłem	**Użytkownik**
Określanie odległości (szerokie)	**2 m**
Wysokość produktu	**125,2 mm**
Pobór mocy (max)	**6,6 W**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**11 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wysokość opakowania	**150 mm**

Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Liczba soczewek	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,05 kg**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Waga produktu	**750 g**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Szerokość opakowania	**170 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M