Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2-lu2-8mmc-p-303720.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2-LU(2.8mm)(C)

Cena brutto	**845,99 zł**
Cena netto	**687,80 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0483**
Kod producenta	**DS-2CD2347G2-LU(2.8mm)(C)(**
Kod EAN	**6941264095149**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wysokość produktu	**125,2 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**112°**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kodeki dźwiękowe	**G.711ulaw,MP2L2,G.726,G.722.1, AAC,G.711alaw,PCM**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Waga wraz z opakowaniem	**1,05 kg**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj ochrony hasłem	**Użytkownik**
Waga produktu	**750 g**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Pobór mocy (max)	**6,6 W**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 360,640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**
Transmisja wideo	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**

Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Liczba języków	**33**
Kolor produktu	**Czarny**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres szybkości transmisji bitów	**64 - 192 Kbit/s**
Układ	**Kopuła**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Jasność**
Kąt obrotu	**360°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Bicie serca	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Maksymalna przesłona	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,6 W**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Suma megapikseli	**4 MP**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wbudowany HDD	**Nie**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**23 m**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**58 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265,H.265+,H.264+**
Określanie odległości (szerokie)	**2 m**
Tryb nocny	**Tak**
Kodeki glosu	**MP2L2,G.711ulaw,PCM,G.711alaw,G.726,G.722.1,AAC**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**11 m**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**

Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługiwane tryby wideo	**720p,360p,480p,1520p,1080p**
Liczba soczewek	**1**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Średnica	**13,8 cm**
Ilość klatek	**30 fps**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Przycisk reset	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Maksymalne zużycie mocy	**6,6 W**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,55 A**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Lustro	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**

Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Liczba kamer	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**61°**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M