

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2h-lisu-sl-2-8mm-black-p-331309.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LISU/SL (2.8mm) (BLACK)

Cena brutto	897,99 zł
Cena netto	730,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYWL
Kod producenta	45202
Kod EAN	6942160440064
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wysokość opakowania	160 mm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Waga wraz z opakowaniem	1,28 kg
Waga produktu	810 g
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Szerokość opakowania	170 mm
Głębokość opakowania	170 mm
Kolor produktu	Czarny
Układ	Obrotowa
Temperatura koloru	3000 K
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Wi-Fi	Nie
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Tryb nocny	Tak
System dźwięku	2-drożny
Bluetooth	Nie
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Certyfikaty	CB;CE-EMC;CE-LVD;CE-RoHS;IC-

	VoC;IP;LOA;RCM
Maksymalna przesłona	1
Wbudowana syrena	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Wbudowane głośniki	Tak
Liczba soczewek	1
Wbudowany HDD	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,M-JPEG,H.265+,H.264,H.264+
Aktywny alarm włamania	Tak
Formaty kompresji	M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Redukcja hałasu	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,microSDXC
Ilość klatek	30 fps
Sposób łączności	Przewodowy
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Transmisja wideo	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	311325336
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Przewodowa sieć lan	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba kamer	1
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba czujników	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Min. Oświetlenie	0 lx
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C

Opis produktu

- Gwarancja: F024M