

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2h-lisu-sl-2-8mm-black-p-331309.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LISU/SL (2.8mm) (BLACK)

| | |
|------------------------------------|--|
| Cena brutto | 714,99 zł |
| Cena netto | 581,29 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRAYWL |
| Kod producenta | 45202 |
| Kod EAN | 6942160440064 |
| Wyjście prądu stałego (w voltach) | 12 |
| Wi-Fi | Nie |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.265,M-JPEG,H.265+,H.264,H.264+ |
| Układ | Obrotowa |
| Suma megapikseli | 4 MP |
| Głębokość opakowania | 170 mm |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Waga produktu | 810 g |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | Tak |
| Wysokość opakowania | 160 mm |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 60 °C |
| Certyfikaty | CB;CE-EMC;CE-LVD;CE-RoHS;IC-VoC;IP;LOA;RCM |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| System dźwięku | 2-drożny |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Rodzaj zasilania | DC, PoE |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC |
| Aktywny alarm włamania | Tak |
| Liczba soczewek | 1 |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio |

zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

| | |
|-----------------------------------|---|
| Liczba czujników | 1 |
| Wzmocnienie sterowania | Automatyczna |
| Typ diody LED | Podczerwień |
| Transmisja wideo | Tak |
| Przeznaczenie | Wewnętrzna |
| Ilość klatek | 30 fps |
| Maksymalna rozdzielczość | 2688 x 1520 px |
| Formaty kompresji | H.264+,H.265,H.264,M-JPEG,H.265+ |
| Temperatura koloru | 3000 K |
| Wbudowany HDD | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Maksymalna przesłona | 1 |
| Szerokość opakowania | 170 mm |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,28 kg |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 - 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Bluetooth | Nie |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 311325336 |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Długość stałej ogniskowej | 2,8 mm |
| Technologia redukcji szumów | Redukcja szumów 3D |
| Wbudowana syrena | Tak |
| Min. Oświetlenie | 0 lx |
| Liczba kamer | 1 |
| Skanywanie progresywne | Tak |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M