

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2h-lisu-sl-2-8mm-p-336255.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LISU/SL (2.8mm)

Cena brutto	679,99 zł
Cena netto	552,84 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABSL
Kod producenta	42069
Kod EAN	6942160434193
Filtrowanie adresów IP	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Regulowanie jakości	Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasyce nie
Układ	Obrotowa
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Kąt obrotu	360°
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Rozpoznawanie odległości	12 m
Widok na żywo	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Obserwuj odległość	24 m
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Wbudowane światło	Tak
Wykrywanie odległości	61 m
Bicie serca	Tak
Wi-Fi	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Maska prywatności	Tak
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ mocowania	Sufit
Ochrona prywatności	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Obsługa języków	Wielo
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Liczba użytkowników	32 użyt.
Maksymalna przęstona	1
Lustro	Tak
Tryb nocny	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M16
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Bluetooth	Nie
Suma megapikseli	4 MP
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Materiał obudowy	Metal
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57.6°
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	13,8 cm
Obsługiwane formaty audio	G.711,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,MP3,G.726,PCM
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.1°
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265,H.264,H.265+
Impedancja wyjścia	100 ?
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Zintegrowany czytnik kart	Tak

Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość klatek	30 fps
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Stała ostrość	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przycisk reset	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE,CB,KC
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Cyfrowy znak wodny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,75 A
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Transmisja wideo	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Skanowanie progresywne	Tak
Tęczówka	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kanały wyjścia alarmu	1
Wysokość produktu	115,4 mm
Liczba kamer	1

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,5 W
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wysokość opakowania	160 mm
Liczba czujników	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	138.5°
Dziennik audytów	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,32 kg
Zakres dynamiczny	130 dB
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Długość fal podczerwieni	850 nm
Waga produktu	820 g
Min. Oświetlenie	0 lx
WE/WY alarmu	Tak
Liczba języków	33
Szerokość opakowania	170 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Głębokość opakowania	170 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Licznik pikseli	Tak
Blokowanie portu terminala	Tak
Określanie odległości	6 m
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080)
Pobór mocy (max)	9 W
Liczba soczewek	1
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Kolor produktu	Biały

Opis produktu

- Gwarancja: F036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
