

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2h-lisu-sl-2-8mm-p-336255.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LISU/SL (2.8mm)

Cena brutto	679,99 zł
Cena netto	552,84 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABSL
Kod producenta	42069
Kod EAN	6942160434193
Stała ostrość	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ilość klatek	30 fps
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Przycisk reset	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasyce nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,75 A
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Cyfrowy znak wodny	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Widok na żywo	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Transmisja wideo	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kanały wyjścia alarmu	1
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak

Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Liczba kamer	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,5 W
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Bicie serca	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	138.5°
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres dynamiczny	130 dB
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Wysokość produktu	115,4 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
WE/WY alarmu	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Wysokość opakowania	160 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Kanały wejścia alarmu	1
Waga wraz z opakowaniem	1,32 kg
Zakres przesuwania	0 - 360°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Waga produktu	820 g
Określanie odległości	6 m
Szerokość opakowania	170 mm
Blokowanie portu terminala	Tak
Liczba soczewek	1
Głębokość opakowania	170 mm
Pobór mocy (max)	9 W
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080)

Filtrowanie adresów IP	Tak
Kolor produktu	Biały
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Układ	Obrotowa
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Rozpoznawanie odległości	12 m
Kąt obrotu	360°
Wbudowane światło	Tak
Obserwuj odległość	24 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wykrywanie odległości	61 m
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Maska prywatności	Tak
Wi-Fi	Nie
Typ mocowania	Sufit
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Obsługa języków	Wielo
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE,CB,KC
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Maksymalna przestona	1
Lustro	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
interfejs mocowania obiektywu	M16
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Liczba obszarów maskowania prywatności	4

Liczba użytkowników	32 użyt.
Suma megapikseli	4 MP
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Tęczówka	Tak
Tryb nocny	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Bluetooth	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57.6°
Dziennik audytów	Tak
Materiał obudowy	Metal
Obsługiwane formaty audio	G.711,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,MP3,G.726,PCM
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.1°
Długość fal podczerwieni	850 nm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Impedancja wyjścia	100 ?
Liczba języków	33
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265,H.264,H.265+
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Średnica	13,8 cm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Sposób łączności	Przewodowy
Licznik pikseli	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Redukcja hałasu	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
