

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2h-lisu-sl-2-8mm-p-336255.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LISU/SL (2.8mm)

Cena brutto	679,99 zł
Cena netto	552,84 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRABSL
Kod producenta	42069
Kod EAN	6942160434193
Kanały wejścia alarmu	1
Waga wraz z opakowaniem	1,32 kg
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Waga produktu	820 g
Zakres przesuwania	0 - 360°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Szerokość opakowania	170 mm
Blokowanie portu terminala	Tak
Określanie odległości	6 m
Głębokość opakowania	170 mm
Pobór mocy (max)	9 W
Liczba soczewek	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520
Filtrowanie adresów IP	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Kolor produktu	Biały
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Układ	Obrotowa
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Rozpoznawanie odległości	12 m
Kąt obrotu	360°
Wbudowane światło	Tak

Obserwuj odległość	24 m
Stopień ochrony IP	IP67
Wykrywanie odległości	61 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Maska prywatności	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Typ mocowania	Sufit
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Wi-Fi	Nie
Obsługa języków	Wielo
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,CB,KC,CE
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Lustro	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Maksymalna przestona	1
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
interfejs mocowania obiektywu	M16
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Suma megapikseli	4 MP
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Tęczówka	Tak
Tryb nocny	Tak
Wbudowany HDD	Nie

Uwierzytelnianie Digest	Tak
Bluetooth	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Dziennik audytów	Tak
Materiał obudowy	Metal
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	57.6°
Długość fal podczerwieni	850 nm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługiwane formaty audio	MP2L2,AAC-LC,MP3,G.726,G.722.1,G.711,PCM
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.1°
Liczba języków	33
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264
Impedancja wyjścia	100 ?
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Średnica	13,8 cm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Licznik pikseli	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ilość klatek	30 fps
Stała ostrość	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Przycisk reset	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Przewodowa sieć lan	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,75 A
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°

Cyfrowy znak wodny	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast, Jasność, Ostrość, Nasyce nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Transmisja wideo	Tak
Widok na żywo	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kanały wyjścia alarmu	1
Podświetlenie (IR) Filtr odcięcia	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,5 W
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Bicie serca	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
Liczba kamer	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	138.5°
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik- Central
Wysokość produktu	115,4 mm
Zakres dynamiczny	130 dB
Ochrona prywatności	Tak
Wysokość opakowania	160 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
WE/WY alarmu	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: F036M