Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2h-lisu-sl-2-8mm-p-336255.html



# KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2347G2H-LISU/SL (2.8mm)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **854,99 zł** |
| Cena netto | **695,11 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRABSL** |
| Kod producenta | **42069** |
| Kod EAN | **6942160434193** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),640 x 360,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080)** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")** |
| Rozpoznawanie odległości | **12 m** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Wbudowane światło | **Tak** |
| Obserwuj odległość | **24 m** |
| Stopień ochrony IP | **IP67** |
| Wykrywanie odległości | **61 m** |
| Układ | **Obrotowa** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Maska prywatności | **Tak** |
| Kąt obrotu | **360°** |
| Typ mocowania | **Sufit** |
| Kontrola szybkości transmisji danych | **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |
| Ostrzeżenia | **Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze** |
| Wbudowany mikrofon | **Tak** |
| Highlight Compensation (HLC) | **Tak** |
| Certyfikaty zgodności | **RoHS,CE,CB,KC** |
| Maksymalna rozdzielczość | **2688 x 1520 px** |
| Obsługa języków | **Wielo** |

| | |
|---|---|
| Lustro | **Tak** |
| Cechy zabezpieczeń | **Wodoodporny,Odporny na kurz** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Maksymalna przesłona | **1** |
| Prędkość przepływu danych | **32 Kbps - 8 Mbps** |
| Liczba obszarów maskowania prywatności | **4** |
| Przeznaczenie | **Wewnętrzna / zewnętrzna** |
| interfejs mocowania obiektywu | **M16** |
| Długość stałej ogniskowej | **2,8 mm** |
| Sieciowa pamięć masowa (NAS) | **Tak** |
| Rodzaj zasilania | **DC, PoE** |
| Suma megapikseli | **4 MP** |
| Tęczówka | **Tak** |
| Częstotliwość próbkowania | **8 - 48 kHz** |
| Wbudowany HDD | **Nie** |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | **Tak** |
| Uwierzytelnianie Digest | **Tak** |
| Liczba użytkowników | **32 użyt.** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Inkrypcja HTTS | **Tak** |
| Dziennik audytów | **Tak** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **512 GB** |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | **57.6°** |
| Długość fal podczerwieni | **850 nm** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Obsługiwane formaty audio | **G.711,MP2L2,AAC-LC,G.722.1,MP3,G.726,PCM** |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | **111.1°** |
| Materiał obudowy | **Metal** |
| Formaty kompresji | **H.264+,M-JPEG,H.265,H.264,H.265+** |
| Impedancja wyjścia | **100 ?** |
| Liczba języków | **33** |
| Stosunek sygnału do szumu | **52 dB** |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | **Fast Ethernet** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC** |
| Poziom dostępu użytkownika | **Administrator, Operator, Użytkownik** |

| | |
|---|---|
| Ochrona hasłem | **Tak** |
| Redukcja hałasu | **Tak** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Licznik pikseli | **Tak** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **12** |
| Średnica | **13,8 cm** |
| Ilość klatek | **30 fps** |
| Stała ostrość | **Tak** |
| Resetowanie hasła przez e-mail | **Tak** |
| Typ diody LED | **Podczerwień/biały** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Wide Dynamic Range (WDR) | **Tak** |
| Zakres szybkości transmisji bitów | **8 - 320 Kbit/s** |
| Kanały wyjścia audio | **1.0 kan.** |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | **0,75 A** |
| Zakres kąta nachylenia | **0 - 75°** |
| Cyfrowy znak wodny | **Tak** |
| Regulowanie jakości | **Kontrast,Jasność,Ostrość,Nasycenie** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | **Tak** |
| Tryb dzienny / nocny | **Tak** |
| Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów | **Tak** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Transmisja wideo | **Tak** |
| Widok na żywo | **Tak** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Skanowanie progresywne | **Tak** |
| Kanały wyjścia alarmu | **1** |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | **Tak** |
| Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo | **6 kan.** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |
| Szybkość migawki | **1/3 - 1/100000 s** |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | **10,5 W** |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | **30 m** |
| Bicie serca | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Dopuszczalna wilgotność względna | **0 - 95%** |
| Liczba kamer | **1** |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | **138.5°** |
| Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR) | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-30 - 60 °C** |
| Liczba czujników | **1** |
| Zgodność operacyjna klientów | **iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP** |
| Zakres dynamiczny | **130 dB** |
| Kanały wejściowe audio | **1.0 kan.** |
| Ochrona prywatności | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-30 - 60 °C** |
| Min. Oświetlenie | **0 lx** |
| WE/WY alarmu | **Tak** |
| Kanały wejścia alarmu | **1** |
| Wysokość produktu | **115,4 mm** |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | **Tak** |
| Analiza zachowania | **Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu** |
| Wysokość opakowania | **160 mm** |
| Zakres przesuwania | **0 - 360°** |
| Wideo detekcja ruchu | **Tak** |
| Waga wraz z opakowaniem | **1,32 kg** |
| Blokowanie portu terminala | **Tak** |
| Określanie odległości | **6 m** |
| Waga produktu | **820 g** |
| Pobór mocy (max) | **9 W** |
| Liczba soczewek | **1** |
| Szerokość opakowania | **170 mm** |
| Filtrowanie adresów IP | **Tak** |
| Technologia redukcji szumów | **Redukcja szumów 3D** |
| Głębokość opakowania | **170 mm** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Aktywny alarm włamania | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M