Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2p-lsu-sl-p-357370.html



Kamera IP HikVision DS-2CD2347G2P-LSU/SL

Cena brutto	**780,99 zł**
Cena netto	**634,95 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0738**
Kod producenta	**DS-2CD2347G2P-LSU/SL**
Kod EAN	**6931847178932**
Tryb nocny	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Długość produktu	**293 mm**
Ilość przetworników	**2**
Certyfikaty	**FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 +**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Średnica	**14 cm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Redukcja hałasu	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Liczba języków	**33**

Ilość klatek	**25 fps**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Przycisk reset	**Tak**
Rozmiar przetwornika obrazu	**1/2.5"**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Kontrast,Balans bieli,Ostrość**
Zakres kąta nachylenia	**-75 - 75°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Bicie serca	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Maksymalna przesłona	**1**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**100°**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu**
Karta sieciowa	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**81°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**180°**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wysokość opakowania	**230 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Waga wraz z opakowaniem	**1,67 kg**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Waga produktu	**920 g**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Szerokość opakowania	**230 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Głębokość opakowania	**230 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1200 x 536,3040 x 1368,960 x 432**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Kąt obrotu	**30°**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE,WEEE,REACH**
Maksymalna rozdzielczość	**3040 x 1368 px**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba kamer	**1**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M