

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2p-lsu-sl-p-357370.html>

## Kamera IP HikVision DS-2CD2347G2P-LSU/SL

Cena brutto	<b>780,99 zł</b>
Cena netto	<b>634,95 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPHIKKAM0738</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD2347G2P-LSU/SL</b>
Kod EAN	<b>6931847178932</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>81°</b>
Pobór mocy (max)	<b>10,5 W</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>
Długość produktu	<b>293 mm</b>
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	<b>Zmiana scen</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/100000 s</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>WEEE,REACH,RoHS,CE</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Maksymalna przestona	<b>1</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>100°</b>
Bicie serca	<b>Tak</b>
Liczba języków	<b>33</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>

Maksymalna rozdzielczość	<b>3040 x 1368 px</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Układ	<b>Pocisk</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1200 x 536,960 x 432,3040 x 1368</b>
Formaty kompresji	<b>H.264,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264+</b>
Szerokość opakowania	<b>230 mm</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,67 kg</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Średnica	<b>14 cm</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Certyfikaty	<b>FCC SDoC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 +</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>180°</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Ilość przetworników	<b>2</b>
Prędkość przepływu danych	<b>32 Kbps - 8 Mbps</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,88 A</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Rozmiar przetwornika obrazu	<b>1/2.5"</b>

Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af, IEEE 802.1x</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu</b>
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	<b>12,5 W</b>
Regulowanie jakości	<b>Ostrość, Kontrast, Nasycenie, Jasność, Balans bieli</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z</b>
Liczba użytkowników	<b>32 użyt.</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-75 - 75°</b>
Kąt obrotu	<b>30°</b>
Ilość klatek	<b>25 fps</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Głębokość opakowania	<b>230 mm</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Waga produktu	<b>920 g</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Wysokość opakowania	<b>230 mm</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-30 - 60 °C</b>
Model	<b>Kamera bezpieczeństwa IP</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M