

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2p-lsu-sl2-8mmc-p-337674.html>



Kamera IP HikVision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	885,99 zł
Cena netto	720,32 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5449
Kod producenta	DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847178932
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Certyfikaty zgodności	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), CB, CE, UL, RoHS, REACH, Industry Canada (IC), Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, RCM
Przeglądarka internetowa	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS, SNMP, TLS
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz, Wodoodporny
Zakres przesuwania	-30 - 30°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Rejestr błysków	Tak
Pobór mocy (max)	10,5 W
Wysokość produktu	145,6 mm
Dziennik audytów	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wysokość opakowania	230 mm
Liczba języków	33
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Waga wraz z opakowaniem	1,67 kg
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Waga produktu	920 g
Licznik pikseli	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Szerokość opakowania	230 mm

Regulowanie jakości	Kontrast, Ostrość, Nasycenie, Jasność
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Bicie serca	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Głębokość opakowania	230 mm
Rodzaj powiadomienia	Mail
Obsługa języków	Wielo
Kolor produktu	Biały
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Maksymalna przesłona	1
Układ	Obrotowa
Suma megapikseli	4 MP
Wbudowany mikrofon	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	15 m
Wbudowany HDD	Nie
Maksymalna rozdzielczość	3040 x 1368 px
Wykrywanie odległości (szerokie)	38 m
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Określanie odległości (szerokie)	3,5 m
Kąt pola widzenia (FOV)	180°
Rodzaj zasilania	DC
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	7,5 m
Formaty kompresji	H.265, H.264, M-JPEG, H.265+, H.264+
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Czujnik ruchu	Tak
WE/WY alarmu	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Ilość klatek	25 fps
Tryb nocny	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak

Liczba soczewek	1
Przycisk reset	Tak
Materiał obudowy	Metal
Tryb dzienny / nocny	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Transmisja wideo	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Lustro	Tak
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Typ diody LED	Podczerwień
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
Zakres kąta nachylenia	-75 - 75°
Średnica	14 cm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Ochrona hasłem	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba kamer	1
Kąt widzenia obiektywu w pionie	81°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba czujników	2

Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Min. Oświetlenie	0 lx
Sposób łączności	Przewodowy
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M