

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2p-lsu-sl2-8mmc-p-337674.html>



Kamera IP HikVision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	885,99 zł
Cena netto	720,32 zł
Numer katalogowy	WLONONWCR5449
Kod producenta	DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)
Kod EAN	6931847178932
Przewodowa sieć lan	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Przycisk reset	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	81°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,microSDHC,microSDXC
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Typ diody LED	Podczerwień
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,SNMP,HTTPS
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,Dyrektywa

	niskonapięciowa (LVD),UL,CB,RoHS,WEEE,RCM,Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),REACH,Industry Canada (IC)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Wysokość produktu	145,6 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Rejestr błysków	Tak
Wysokość opakowania	230 mm
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Dziennik audytów	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,67 kg
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Waga produktu	920 g
Liczba kamer	1
Liczba języków	33
Szerokość opakowania	230 mm
Liczba czujników	2
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Głębokość opakowania	230 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
Licznik pikseli	Tak
Kolor produktu	Biały
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Regulowanie jakości	Ostrość,Jasność,Nasycenie,Kontrast
Układ	Obrotowa
Przeglądarka internetowa	Tak
Bicie serca	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Zakres przesuwania	-30 - 30°
Rodzaj powiadomienia	Mail
Maksymalna rozdzielczość	3040 x 1368 px
Pobór mocy (max)	10,5 W
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna

Filtrowanie adresów IP	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	15 m
Rodzaj zasilania	DC
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Wykrywanie odległości (szerokie)	38 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")
Określanie odległości (szerokie)	3,5 m
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Stopień ochrony IP	IP67
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	7,5 m
Czujnik ruchu	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Liczba użytkowników	32 użyt.
Typ mocowania	Sufit / Ściana
WE/WY alarmu	Tak
Tryb nocny	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu
Materiał obudowy	Metal
Obsługa języków	Wielo
Liczba soczewek	1
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Maksymalna przesłona	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Suma megapikseli	4 MP
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Zakres kąta nachylenia	-75 - 75°
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3/AAC-LC
Kąt pola widzenia (FOV)	180°
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	14 cm
Formaty kompresji	H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264

Lustro	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Redukcja hałasu	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8 Mbps
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość klatek	25 fps
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M