Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2347g2p-lsu-sl2-8mmc-p-337674.html



Kamera IP HikVision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	**1 055,99 zł**
Cena netto	**858,53 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCR5449**
Kod producenta	**DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847178932**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**15 m**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**38 m**
Zakres przesuwania	**-30 - 30°**
Zakres kąta nachylenia	**-75 - 75°**
Średnica	**14 cm**
Określanie odległości (szerokie)	**3,5 m**
Ochrona hasłem	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**7,5 m**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
WE/WY alarmu	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.1x**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5")**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Liczba soczewek	**1**

Stopień ochrony IP	**IP67**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Lustro	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,SNMP,HTTPS**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów**
Suma megapikseli	**4 MP**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wbudowany HDD	**Nie**
Wysokość produktu	**145,6 mm**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Kąt pola widzenia (FOV)	**180°**
Wysokość opakowania	**230 mm**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Waga wraz z opakowaniem	**1,67 kg**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Waga produktu	**920 g**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Redukcja hałasu	**Tak**
Szerokość opakowania	**230 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**81°**
Ilość klatek	**25 fps**
Głębokość opakowania	**230 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**

Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Układ	**Obrotowa**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**Federalna Komisja Łączności (FCC),Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,CE,UL,REACH,Industry Canada (IC),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),WEEE,RCM,RoHS**
Transmisja wideo	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3040 x 1368 px**
Rejestr błysków	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Dziennik audytów	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Rodzaj zasilania	**DC**
Liczba języków	**33**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,88 A**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Czujnik ruchu	**Tak**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Licznik pikseli	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**

Tryb nocny	**Tak**
Regulowanie jakości	**Jasność,Ostrość,Nasycenie,Kontrast**
Liczba kamer	**1**
Materiał obudowy	**Metal**
Bicie serca	**Tak**
Liczba czujników	**2**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M