Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2363g2-i2-8mm-p-295821.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2363G2-I(2.8mm)

Cena brutto	**597,99 zł**
Cena netto	**486,17 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0380**
Kod producenta	**DS-2CD2363G2-I(2.8mm)**
Kod EAN	**6941264098454**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,3200 x 1800,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15 m**
Kolor produktu	**Biały**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Układ	**Wieżyczka**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba soczewek	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wi-Fi	**Nie**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Obsługa języków	**Wielo**
Maska prywatności	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**

Suma megapikseli	**6 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Wbudowany HDD	**Nie**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Tryb nocny	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Bluetooth	**Nie**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Materiał obudowy	**Aluminium**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,M-JPEG,H.264+**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**6 W**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Średnica	**12,7 cm**
Ilość klatek	**30 fps**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**57°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**107°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**

Karta sieciowa	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Liczba języków	**33**
Video detektor ruchu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,5 A**
Licznik pikseli	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Jasność,Nasycenie,Lustro ,Kontrast**
Dziennik audytów	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Bicie serca	**Tak**
Wysokość produktu	**95,9 mm**
Liczba kamer	**1**
Rodzaj powiadomienia	**Mail**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Liczba czujników	**1**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7,5 W**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128°**
Waga wraz z opakowaniem	**909 g**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Waga produktu	**600 g**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**

Obserwowanie odległości (szerokie)	**29 m**
Szerokość opakowania	**150 mm**
Pobór mocy (max)	**6 W**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**73 m**
Głębokość opakowania	**150 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Określanie odległości (szerokie)	**7 m**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M