

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2363g2-i2-8mm-p-363300.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2363G2-I(2.8mm)

Cena brutto	380,99 zł
Cena netto	309,75 zł
Numer katalogowy	CIPHIKKAM0767
Kod producenta	DS-2CD2363G2-I
Kod EAN	6941264098454
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 3200 x 1800, 2688 x 1520
Redukcja hałasu	Tak
Szerokość opakowania	150 mm
Formaty kompresji	M-JPEG, H.265, H.264, H.265+, H.264+
Waga wraz z opakowaniem	909 g
Wysokość produktu	95,9 mm
Materiał obudowy	Metal
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-LEAP
Tryb nocny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Układ	Kopuła
Przycisk reset	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Liczba języków	33
Min. Oświetlenie	0 lx
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable

	Bit Rate (VBR)
Dziennik audytów	Tak
Liczba kamer	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny
Skanowanie progresywne	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Typ diody LED	Podczerwień
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
interfejs mocowania obiektywu	M12
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7,5 W
Stopień ochrony IP	IP67
Sposób łączności	Przewodowy
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	107°
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Pobór mocy (max)	6 W
Ilość klatek	30 fps
Głębokość opakowania	150 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Waga produktu	600 g
Nagrywanie wideo	Tak
Wysokość opakowania	141 mm
Średnica	12,7 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie

Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt obrotu	360°
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres dynamiczny	120 dB
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Certyfikaty zgodności	CB,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,5 A
Aktywny alarm włamania	Tak
Suma megapikseli	6 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługa języków	Wiele
Transmisja wideo	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Widok na żywo	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Kąt widzenia obiektywu w pionie

57°

Regulowanie jakości

Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność

Opis produktu

- Gwarancja: F036M