Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2366g2-i-2-8mm-c-p-295822.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2366G2-I (2.8mm) (C)

Cena brutto	**737,99 zł**
Cena netto	**599,99 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0381**
Kod producenta	**DS-2CD2366G2-I(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847120726**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.4°**
Liczba kamer	**1**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.1°**
Liczba czujników	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,07 kg**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Waga produktu	**740 g**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Video detektor ruchu	**Tak**
Długość produktu	**111,4 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,640 x 480 (VGA),2688 x 1520**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Pobór mocy (max)	**5,4 W**
Transmisja wideo	**Tak**

Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba języków	**33**
Układ	**Wieżyczka**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość**
Kąt obrotu	**360°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Bicie serca	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128.6°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obsługa języków	**Wielo**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**31,2 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**78,6 m**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**6 MP**
Określanie odległości (szerokie)	**7,9 m**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15,7 m**
Materiał obudowy	**Metal**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**

Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD**
Formaty kompresji	**M-JPEG,H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Liczba soczewek	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ochrona hasłem	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Średnica	**13,8 cm**
Redukcja hałasu	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Cechy zabiezpieczeń	**Odporny na kurz,Wodoodporny**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Maska prywatności	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**5,4 W**
Karta sieciowa	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Lustro	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen,Wykrywanie twarzy**

Typ diody LED	**Podczerwień**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,45 A**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M