Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2366g2-isu-sl2-8mmc-p-295878.html



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2366G2-ISU/SL(2.8mm)(C)

Cena brutto	**814,99 zł**
Cena netto	**662,59 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0484**
Kod producenta	**DS-2CD2366G2-ISU/SL(2.8mm)(C)**
Kod EAN	**6931847120900**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Lustro	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Obsługa języków	**Wielo**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Zmiana scen**
Kąt obrotu	**360°**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Suma megapikseli	**6 MP**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**53.4°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Częstotliwość próbkowania	**48 kHz**
Obsługiwane formaty audio	**MP3**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105.1°**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Kodeki glosu	**G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1,AAC,G.711alaw**
Kodeki dźwiękowe	**MP2L2,G.711alaw,G.711ulaw,PCM,G.726,G.722.1,AAC**
Tryb nocny	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,H.264+,M-JPEG**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Bluetooth	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Materiał obudowy	**Metal**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Video detektor ruchu	**Tak**
Certyfikaty	**FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:20**
Przycisk reset	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**8,4 W**
Transmisja wideo	**Tak**
Obsługiwane typy kart pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Średnica	**13,8 cm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**

Typ diody LED	**Podczerwień**
Bicie serca	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,7 A**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9,7 W**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**128.6°**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**31,2 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Liczba języków	**33**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**78,6 m**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Nasycenie,Jasność**
Liczba kamer	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba czujników	**1**
Określanie odległości (szerokie)	**7,9 m**
Wysokość produktu	**112,1 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**15,7 m**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
WE/WY alarmu	**Tak**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Pobór mocy (max)	**8,4 W**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,15 kg**

Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Waga produktu	**820 g**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Szerokość opakowania	**170 mm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Maska prywatności	**Tak**
Głębokość opakowania	**170 mm**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,640 x 360,640 x 480 (VGA),2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080)**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M