

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2366g2h-is2u-sl2-8mmbk-p-344400.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2366G 2H-IS2U/SL(2.8mm)BLK

Cena brutto	765,99 zł
Cena netto	622,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGPN6
Kod producenta	52944
Kod EAN	6942160482446
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zakres dynamiczny	120 dB
Obsługiwane formaty audio	G.722.1,G.711,MP3,G.726,PCM,M P2L2,AAC-LC
Liczba kamer	1
Wbudowany HDD	Nie
Typ diody LED	Podczerwień
interfejs mocowania obiektywu	M12
Kontrola panewki kamery	Tak
Obsługa języków	Wielo
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wbudowane światło	Tak
Wejście audio	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1x
Sposób łączności	Przewodowy
Pobór mocy (max)	16 W
Ilość klatek	30 fps
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość opakowania	160 mm
Bluetooth	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz

Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Wewnętrz i na wolnym powietrzu
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt obrotu	360°
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Kolor produktu	Czarny
Wyjście audio	1
Głębokość opakowania	170 mm
Średnica	13,8 cm
Waga produktu	780 g
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Region exiting detection, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wtargnięcie, Zmiana scen, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie przekroczenia linii
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Dziennik audytów	Tak
Maska prywatności	Tak
Rejestr błysków	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Certyfikaty zgodności	CB, CE, RoHS, WEEE, RCM, REACH, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC), KC
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Kanały wejścia alarmu	1
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	115°
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Inkrypcja HTTPS	Tak
Regulowanie jakości	Nasycenie, Ostrość, Jasność, Kontrast
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Min. Oświetlenie	0 lx

Formaty kompresji	H.265,H.264,M-JPEG,H.265+,H.264+
Liczba czujników	1
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Suma megapikseli	6 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Maksymalna przesłona	1
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Tryb dzienny / nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Redukcja hałasu	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,21 kg
Materiał obudowy	Metal
Wysokość produktu	115,4 mm
System dźwięku	2-drożny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP,TLS
Liczba użytkowników	32 użyt.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wi-Fi	Nie
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Układ	Wieżyczka
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720)
Szerokość opakowania	170 mm
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps

Licznik pikseli	Tak
Lustro	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Liczba soczewek	1
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kąt widzenia soczewki, przekątna	144°
Kanały wyjścia alarmu	1
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Bicie serca	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 320 Kbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G024M