

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2367g2h-lisu-sl2-8-ef-blk-p-331313.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2367G 2H-LISU/SL(2.8)/eF/BLK

Cena brutto	804,99 zł
Cena netto	654,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYXO
Kod producenta	46692
Kod EAN	6942160440071
Materiał obudowy	Metal
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56.4°
Dziennik audytów	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługiwane formaty audio	MP3,G.726,PCM,G.711,G.722.1,M P2L2,AAC-LC
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108.8°
Długość fal podczerwieni	850 nm
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,M-JPEG,H.264+
Impedancja wyjścia	100 ?
Liczba języków	33
Wbudowane głośniki	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, microSD, MicroSDHC
Poziom dostęp użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Licznik pikseli	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Średnica	13,8 cm
Ilość klatek	30 fps
Stała ostrość	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak

Przycisk reset	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Przewodowa sieć lan	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Cyfrowy znak wodny	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,75 A
Tryb dzienny / nocny	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Transmisja wideo	Tak
Widok na żywo	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Bicie serca	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Liczba kamer	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,5 W
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134.3°
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect
Wysokość produktu	115,4 mm
Zakres dynamiczny	130 dB

Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Ochrona prywatności	Tak
Wysokość opakowania	160 mm
Min. Oświetlenie	0 lx
WE/WY alarmu	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Waga wraz z opakowaniem	1,32 kg
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Waga produktu	820 g
Zakres przesuwania	0 - 360°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kanały wyjścia alarmu	1
Szerokość opakowania	170 mm
Blokowanie portu terminala	Tak
Określanie odległości	8 m
Głębokość opakowania	170 mm
Pobór mocy (max)	9 W
Liczba soczewek	1
Filtrowanie adresów IP	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 3200 x 1800, 2688 x 1520
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Rozpoznawanie odległości	17 m
Układ	Obrotowa
Wbudowane światło	Tak
Obserwuj odległość	35 m
Kąt obrotu	360°
Wykrywanie odległości	89 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Maska prywatności	Tak

Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wi-Fi	Nie
Typ mocowania	Ściana
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Certyfikaty zgodności	KC,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RCM,RoHS,CB,BIS,Industry Canada (IC)
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Obsługa języków	Wielo
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Maksymalna przestona	1
Lustro	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
interfejs mocowania obiektywu	M16
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Suma megapikseli	6 MP
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Tęczówka	Tak
Tryb nocny	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Bluetooth	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTS	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M