

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2367g2h-lisu-sl2-8-ef-blk-p-331313.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2367G 2H-LISU/SL(2.8)/eF/BLK

Cena brutto	804,99 zł
Cena netto	654,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAFXO
Kod producenta	46692
Kod EAN	6942160440071
Wysokość opakowania	160 mm
Wideo detekcja ruchu	Tak
Min. Oświetlenie	0 lx
Kanały wyjścia alarmu	1
Waga wraz z opakowaniem	1,32 kg
Określanie odległości	8 m
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Waga produktu	820 g
Liczba soczewek	1
Zakres przesuwania	0 - 360°
Szerokość opakowania	170 mm
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Blokowanie portu terminala	Tak
Głębokość opakowania	170 mm
Aktywny alarm włamania	Tak
Pobór mocy (max)	9 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 3200 x 1800, 2688 x 1520
Rozpoznawanie odległości	17 m
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kolor produktu	Czarny
Obserwuj odległość	35 m
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Układ	Obrotowa
Wykrywanie odległości	89 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Kąt obrotu	360°

Maska prywatności	Tak
Wbudowane światło	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wbudowany mikrofon	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Certyfikaty zgodności	KC,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RCM,RoHS,CB,BIS,Industry Canada (IC)
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Typ mocowania	Ściana
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Wi-Fi	Nie
Lustro	Tak
Obsługa języków	Wielo
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Maksymalna przesłona	1
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M16
Tęczówka	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Inkrypcja HTTS	Tak
Suma megapikseli	6 MP
Uwierzytelnianie Digest	Tak

Tryb nocny	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56.4°
Wbudowany HDD	Nie
Dziennik audytów	Tak
Bluetooth	Nie
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108.8°
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Materiał obudowy	Metal
Impedancja wyjścia	100 ?
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Liczba języków	33
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Obsługiwane formaty audio	MP3, G.726, PCM, G.711, G.722.1, M-P2L2, AAC-LC
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Sposób łączności	Przewodowy
Formaty kompresji	H.265, H.264, H.265+, M-JPEG, H.264+
Licznik pikseli	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wbudowane głośniki	Tak
Stała ostrość	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Średnica	13,8 cm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Cyfrowy znak wodny	Tak
Ilość klatek	30 fps
Regulowanie jakości	Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Jasność
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przycisk reset	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak

Przewodowa sieć lan	Tak
Transmisja wideo	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,75 A
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Widok na żywo	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Bicie serca	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,5 W
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134.3°
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Liczba kamer	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
WE/WY alarmu	Tak
Liczba czujników	1
Ochrona prywatności	Tak
Wysokość produktu	115,4 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Zakres dynamiczny	130 dB
Kanały wejścia alarmu	1



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: F024M