

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2367g2h-lisu-sl2-8-ef-blk-p-331313.html>



Kamera IP HIKVISION DS-2CD2367G 2H-LISU/SL(2.8)/eF/BLK

Cena brutto	804,99 zł
Cena netto	654,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYXO
Kod producenta	46692
Kod EAN	6942160440071
interfejs mocowania obiektywu	M16
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Suma megapikseli	6 MP
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Tęczęwka	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56.4°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Dziennik audytów	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	108.8°
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-LEAP
Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane formaty audio	MP3,G.726,PCM,G.711,G.722.1,M P2L2,AAC-LC
Impedancja wyjścia	100 ?

Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba języków	33
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,M-JPEG,H.264+
Obsługiwane karty pamięci	MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
Wysokość produktu	115,4 mm
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Sposób łączności	Przewodowy
Wysokość opakowania	160 mm
Licznik pikseli	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,32 kg
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Ilość klatek	30 fps
Stała ostrość	Tak
Waga produktu	820 g
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Przycisk reset	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast, Nasycenie, Ostrość, Jasność
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,75 A
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Cyfrowy znak wodny	Tak
Szerokość opakowania	170 mm
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Głębokość opakowania	170 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Transmisja wideo	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 3200 x 1800, 2688 x 1520
Widok na żywo	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak

Kolor produktu	Czarny
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Liczba kamer	1
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,5 W
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Układ	Obrotowa
Bicie serca	Tak
Liczba czujników	1
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134.3°
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Kąt obrotu	360°
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Zakres dynamiczny	130 dB
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wbudowany mikrofon	Tak
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect
Min. Oświetlenie	0 lx
WE/WY alarmu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Ochrona prywatności	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Wi-Fi	Nie
Kanały wejścia alarmu	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Kanały wyjścia alarmu	1
Zakres przesuwania	0 - 360°
Określanie odległości	8 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Blokowanie portu terminala	Tak
Liczba soczewek	1
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Pobór mocy (max)	9 W

Liczba użytkowników	32 użyt.
Filtrowanie adresów IP	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Tryb nocny	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Bluetooth	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Rozpoznawanie odległości	17 m
Materiał obudowy	Metal
Wbudowane światło	Tak
Obserwuj odległość	35 m
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Stopień ochrony IP	IP67
Wykrywanie odległości	89 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Maska prywatności	Tak
Typ mocowania	Ściana
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wbudowane głośniki	Tak
Obsługa języków	Wielo
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Certyfikaty zgodności	KC,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RCM,RoHS,CB,BIS,Industry Canada (IC)
Średnica	13,8 cm
Maksymalna przestona	1
Lustro	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny

Opis produktu

- Gwarancja: F024M